



Lista de Comprobación de Peligro para los Operadores de Equipos Agrícolas

Mitigación de Peligros		Satisfactorio	Necesita Atención	No aplica	Fecha de Finalización Prevista	Fecha de Finalización
1.	Las barras antivuelco se instalan en los tractores (a menos que correspondan a las excepciones de la GISO 3651 (a), incluido el perfil bajo).	☐	☐	☐		
2.	Los cinturones de seguridad están instalados y se utilizan siempre en los tractores con protección antivuelco.	☐	☐	☐		
3.	Los tractores cuentan con frenos de bloqueo positivo .	☐	☐	☐		
4.	Los tractores, las tomas de potencia y otros equipos tienen guardas en todas sus partes móviles.	☐	☐	☐		
5.	Los frenos de estacionamiento están siempre puestos cuando se apaga y se abandona el equipo.	☐	☐	☐		
6.	Los empleados tienen instrucciones de no quitar o manipular las guardas de seguridad.	☐	☐	☐		
7.	Asegúrese de que no se permita la presencia de conductores adicionales en los tractores, a menos que el conductor adicional se esté capacitando o esté ayudando en las operaciones de la máquina. Cuando esté permitido, asegúrese de que el conductor adicional esté en una posición segura.	☐	☐	☐		
8.	Hay suficiente espacio libre alrededor del equipo antes de ponerlo en marcha.	☐	☐	☐		
9.	Los motores y las fuentes de energía están bloqueados antes de realizar el servicio de mantenimiento, para prevenir lesiones.	☐	☐	☐		
10.	El equipo se mantiene a una distancia adecuada de las líneas eléctricas para evitar la posibilidad de electrocución.	☐	☐	☐		
11.	El equipo se encuentra apagado cuando se recarga combustible.	☐	☐	☐		
12.	No se fuma durante la recarga de combustible para prevenir incendios o explosiones.	☐	☐	☐		
13.	Evitar la inhalación de vapores de combustible al recargar combustible.	☐	☐	☐		
14.	Cuando trabaje con equipos ruidosos, utilice los dispositivos de protección auditiva requeridos.	☐	☐	☐		

Medidas Adoptadas para Corregir los Elementos Marcados como "Necesita Atención"	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	